



Хомут кабельный

■ Назначение

Хомут кабельный предназначен для механического объединения проводов и кабелей в общий жгут, а так же для крепления к неподвижным конструкциям. Самофиксирующийся ремешок и надежный блокирующий механизм позволяют удобно и быстро зафиксировать пучок. Хомуты изготавливаются в белом и черном цвете. Выполнены из капрона, устойчивого к старению, коррозии, воздействию ультрафиолета, солей, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.

■ Спецификация

маркировка	длина (мм)	W (мм)	сопротивление разрыву (кг)	упаковка
3×60	60	2.5	18	100 шт.
3×80	80	2.5	18	
3×100	100	2.5	18	
3×120	120	2.5	18	
3×150	150	2.5	18	
3×160	160	2.5	18	
3×200	200	2.5	18	1000 шт.
4×140	140	3.5	40	
4×150	150	3.5	40	
4×180	180	3.5	40	
4×200	200	3.5	40	
4×250	250	3.5	40	
4×280	280	3.5	40	100 шт.
4×300	300	3.5	40	
4×370	370	3.5	40	
5×120	120	4.8	50	
5×180	180	4.8	50	
5×190	190	4.8	50	
5×200	200	4.8	50	500 шт.
5×250	250	4.8	50	
5×280	280	4.8	50	
5×300	300	4.8	50	
5×350	350	4.8	50	
5×380	380	4.8	50	
5×400	400	4.8	50	100 шт.
5×430	430	4.8	50	
5×450	450	4.8	50	
8×150	150	7.0	120	
8×180	180	7.0	120	
8×200	200	7.0	120	
8×250	250	7.0	120	100 шт.
8×300	300	7.0	120	
8×350	350	7.9	120	
8×400	400	7.9	120	
8×450	450	7.9	120	
8×500	500	7.9	120	
9×550	550	9.0	175	250 шт.
9×650	650	9.0	175	
9×760	760	9.0	175	
9×920	920	9.0	175	
9×1020	1020	9.0	175	
10×450	450	10.0	200	
10×500	500	10.0	200	100 шт.
10×600	600	10.0	200	
10×700	700	10.0	200	
12×650	650	12.0	250	
12×750	750	12.0	250	

■ Габаритные размеры

