

Блоки дополнительных контактов 3SC8-A1, 3SC8-A2



3SC8-A1

Блок дополнительных контактов серии 3SC8A1 на 2 и 4 группы контактов предназначен для расширения возможности использования контакторов. Блок дополнительных контактов является механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующими своими контактами электрические цепи. Рабочее напряжение до 660В переменного и до 400В постоянного тока

■ Спецификация

Тип	3SC8-A1 DN02	3SC8-A1 DN11	3SC8-A1 DN20	3SC8-A1 DN22	3SC8-A1 DN40	3SC8-A1 DN04	3SC8-A1 DN13	3SC8-A1 DN31
Контакты	2НЗ	НО+НЗ	2НО	2НО+2НЗ	4НО	4НЗ	1НО+3НЗ	3НО+1НЗ

Блок дополнительных контактов задержки времени 3SC8-A2 используется с контакторами серии 3SC8 и блоками доп.контактов к ним в пусковом переключателе для запуска двигателя



3SC8-A2

■ Спецификация

Тип	Задержка (сек)	Контакты
3SC8-A2T0	0.1~3	NO+NC
3SC8-A2T2	0.1~30	
3SC8-A2T4	10~180	
3SC8-A2R2	0.1~30	
3SC8-A2R4	10~180	
3SC8-A2R0	0.1~3	

Катушка для контактора



3SC8X-D2

для контакторов от 3SC8-09 до 3SC8-18



3SC8X-D4

для контакторов от 3SC8-25 до 3SC8-32



3SC8X-D6

для контакторов от 3SC8-40 до 3SC8-95