



Автоматический выключатель NF

■ Назначение

Автоматический выключатель серии NF предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400В (50/60Гц) и на номинальные токи от 3 до 1250А

Автоматический выключатель серии NF имеет надёжную конструкцию, занимает небольшой объём и обладает хорошими эксплуатационными качествами. Он также может использоваться в качестве рубильника

■ Спецификация

Модель	NF-30CS	NF-50CS	NF-100CS	NF-250CS	NF-400CS	NF-630CS	NF-800CS	NF-1250CS
Номинальное напряжение (В)	600 В							
Номинальный ток (А)	3,5,10,15,20,30	10,15,20,30,40,50	60,75,100	125,150,175,200,225,250	250,300,350,400	500,600,630	600,700,800	630,700,800,1000,1250
Отключающая способность	380В/1,5кА 500В/1,5кА	380В/5кА 500В/2,5кА	380В/18кА 500В/7,5кА	380В/18кА 500В/7,5кА	380В/25кА 500В/15кА	380В/30кА 500В/22кА	380В/50кА	380В/50кА
Число полюсов	2,3	2,3	2,3	3	3	3	3	3